



# Dragone®

## ATHOS

ASPIRAZIONE  
ANTERIORE  
PORTATO



Atomizzatore per vigneto, frutteto e nocciolo con ventilatore assiale ad aspirazione anteriore





Conventional sprayer for vineyards and orchards with axial fan



Konventionell Sprühgerät für Weinberg und Obstbaum mit axial Gebläse



Atomiseur adapte pour vignobles et fruitiers avec ventilateur axiale aspiration à l'avant



[www.dragoneweb.org](http://www.dragoneweb.org)





# ATHOS

## ASPIRAZIONE ANTERIORE PORTATO



VENTILATORE  
A PALE REGOLABILI  
FAN WITH  
ADJUSTABLE BLADES  
EINSTELLBARES  
FLÜGELGEBLÄSE  
VENTILATEUR  
A PALETTES REGLABLES



**DRAGONE® s.r.l.**  
Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy  
Tel. +39 0141 878582 - Fax +39 0141 877108  
www.dragoneweb.org - info@dragoneweb.org



Copyright DRAGONE 2016

TYPE	⚙️ (mm)
PORTATO	600-700
MOUNTED	600-700
AUFSATZTEL	600-700-800
PORTÉ	700-800
	700-800

Ruote, kit comandi sul trattore, filtri autopulenti, raddrizzatore di flusso fisso, gruppo comandi elettrico


Wheels, remote control kit, selfcleaning filter, fixed flux rectifier, electrical control unit

Räder, armatur im Traktor, selbstreinigenderfilter, fester Luftstromregler, elektrogematur

Roues, dispositif de commande sur le tracteur, filtre autonettoyante, redresseur d'écoulement fixe, commandes électriques

DATI TECNICI GRUPPO VENTOLA ATHOS ASPIRAZIONE ANTERIORE - FAN GROUP TECHNICAL DATAS			
ATHOS GEBLÄSE TECHNISCHE ANGABEN - DONNÉES TECHNIQUES DU VENTILATEUR ATHOS ASPIRATION A L'AVANT			
CONVOGLIATORE IN ACCIAIO INOX AISI 304, VENTILATORE A PALE REGOLABILI			
STAINLESS STEEL CONVEYOR AISI 304, FAN WITH ADJUSTABLE BLADES			
FÖRDERER AUS INOX AISI 304, GEBLÄSE MIT VERSTELLBAREN FLÜGELN			
CONVOYEUR EN ACIER INOX AISI 304, VENTILATEUR AVEC PALES RÉGLABLES			
Regolazione pale Blades adjustment Flügelverstellung Régulation des pales	Velocità uscita aria Air exit speed Luftausgangsgeschwindigkeit Vélocité de l'air en sortie	Portata Capacity Leistung Portée	Assorbimento di potenza Power input Leistungsbedarf Absorption de puissance
UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS			
20°	8,2 / 8,9	10500 / 13900	2,9 / 4,0
35°	9,3 / 10,9	14800 / 16050	4,4 / 4,8
45°	11,5 / 16,5	16600 / 19500	5,5 / 5,8
20°	10,7 / 12,5	11200 / 14600	5,1 / 6,5
35°	13,9 / 14,6	17300 / 20530	7,2 / 8,2
45°	16,5 / 21,1	21400 / 25600	9,3 / 9,7
UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS			
20°	9,7 / 13,2 [*]	14300 / 20800	4,0 / 6,2
35°	14,2 / 17,5	18900 / 27550	6,3 / 10,9
45°	16,1 / 19,2	20500 / 30600	7,7 - 14,1
20°	12,9 / 15,4	16200 / 31200	8,7 / 11,9
35°	18,1 / 22,3	25400 / 38200	11,3 / 19,1
45°	20,8 / 24,5	28500 / 40100	14,1 / 16,9
UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS			
20°	12,4 / 15,5	21300 / 24950	5,2 / 17,7
35°	16,5 / 18,9	26500 / 32100	9,2 / 26,3
45°	18,8 / 21,9	30800 / 34900	12,1 / 28,8
20°	17,4 / 20,3	23100 / 36200	10,5 / 10,1
35°	24,5 / 26,5	32600 / 43800	15,6 / 17,0
45°	27,9 / 29,9	40900 / 49200	18,6 / 19,8

[\*] Dati nella versione con doppia ventola controrotante - Technical data with double controrotating fan  
Technische angaben mit gegenläufigen doppel gebläse - Données techniques avec double controrotatif ventilateur



INGOMBRI - SPACES - MABE - MESURES			
Type	A (mm)	B (mm)	H (mm)
200	1000	1130	1190
300	1000	1140	1230
400	1140	1160	1350
500	1140	1190	1480
600	1250	1410	1280

I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso